

Информация о продукте

Описание продукта:	SOLL GLASS двухкомпонентная шпатлёвка со стекловолокном. Легко использовать и шлифовать даже с грубой шлифовальной бумагой (P120 - P150). Хорошая адгезия к поверхности, может быть покрыт даже толстым слоем. Можно шлифовать как вручную, так и механически сухим методом. Наполнитель может быть нанесен непосредственно на шпатлёвку. Используется также для укрепления поврежденных поверхностей.
Физические характеристики: Цвет: Удельный вес:	Зеленый 1,75 г / см ³
Основания и применение:	SOLL GLASS специально разработан для использования на сталь, алюминий и армированный стекловолокном пластик. Поверхность должна быть очищена, сухой, обезжиренной и матированна.
Пропорции смешивания:	Тщательно смешать шпатлёвку и 2-3 % отвердителя (по весу): Шпатлёвка 100 г Отвердитель 2-3 г
Время нанесения:	3 - 5 минут при 20 °С.
Время сушки:	16 – 30 минут
Шлифование:	Шлифование вручную (по сухому): P120 – P320. Машинное шлифование (по сухому): P120 – P320
Общие замечания:	Если используете слишком много отвердителя, возможное изменение цвета верхнего слоя. Шпатлёвка не рекомендуется для использования при температуре ниже 15 °С.
Хранение:	Храните компоненты продукта в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном месте, вдали от огня и источников тепла, а также прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок:	12 месяцев

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.