

Информация о продукте

Описание и применение:	SOLL ULTRA LIGHT это облегченная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка предназначена для авто ремонта. Обладает хорошими свойствами заполнения и ровного распределения. В связи с низким удельным весом очень легко шлифуется.
Окружающая среда:	Шпаклевку не разрешается применять для шпаклевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Нанесение:	Может наноситься на сталь, алюминий, оцинкованный металл и полиэфирные поверхности. Если нужна максимальная защита, нанести на поверхность покрытую эпоксидным грунтом. Не используйте его на термопластичных поверхностях и антикоррозийной грунтовке "Wash primer".
Жизнеспособность:	Необходимо шпатлевку использовать в течение: 1) 9 минут, после ее смешения с отвердителем при температуре 10°C. 2) 5 минут, после ее смешения с отвердителем при температуре 20°C. 3) 4 минут, после ее смешения с отвердителем при температуре 30°C. Соотношение при смешивании 100:2-3.
Шлифование:	Шпатлевку можно шлифовать через: 1) 35 минут при температуре 10°C. 2) 25 минут при температуре 20°C. 3) 15 минут при температуре 30°C. Соотношение при смешивании 100:2-3. Шлифовка начинается с применением наждачной бумаги P100 и заканчивается бумагой P240.
Окраска:	На поверхность шпатлевки возможно наносить большинство используемых лакокрасочных систем.
Очистка рабочих инструментов:	Грязные инструменты очистить растворителем. Очищать можно лишь незатвердевшую шпатлевку.
Хранение:	Для хранения и транспортировки необходимо обеспечить температуру от +5 по +30°C, избегать прямых солнечных лучей, в хорошо проветриваемом помещении. Если упаковка продукта не повреждена, срок годности продукта один год с даты изготовления.
Физические характеристики:	Основа: ненасыщенные полиэфирные Удельный вес: 1,15 кг / л при 20 ° C Летучие органические соединения (ЛОС): 13 г / л В готовом к использованию продукте
Примечания:	Не кладите отвердителя больше, чем указано. Перед окрашиванием поверхность следует загрунтовать. Полиэфирные шпатлевки не затвердевают при температуре ниже +5 ° C.
Упаковка:	1,0 л; 1,3 л
Цвет:	Бежевый

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.