

SOLL Глянцевый бесцветный лак, это быстросохнущий бесцветный акриловый лак для покрытия деревянных, металлических, алюминиевых, стеклянных, каменных поверхностей и поверхностей из различных видов пластика. Применяется для покрытия акриловых и нитроцеллюлозных красок.

**Поверхность:**

должна быть чистой, обработанной наждачным полотном Р600 и обезжирена.

**Первичная обработка / Очистка:**

Поверхность слегка отшлифовать наждачным полотном Р600, почистить и обезжирит антисиликоновым очистителем.

**Обработка:****Процедура нанесения**

Просим внимательно прочесть инструкцию пользования!

**Цвет**

Бесцветный

**Глянца**

Глянцевый

**Характеристики**

Отличная адгезия, быстро высыхает, устойчив к пожелтению, хорошая глянца, устойчивость к атмосферным воздействиям, защищает от окисления и потери цвета и блеска.

**Условия обработки**

от + 15 °С и до 80% относительной влажности воздуха

**ЛОС-регулирование**

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007). Этот продукт имеет ЛОСmax. 643 г/л

**Высыхание:****Не прилипает пыль****Можно трогать****Полная твёрдость**

приблизительно после 5-10 мин.

приблизительно после 20-30 мин.

после 2 часов.

**Инструкция по применению:**

Обрабатываемую поверхность слегка отшлифовать наждачным полотном (Р600). Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Закрывать необрабатываемые поверхности. Перед применением встряхивать в течение 2 минут и сделать пробное распыление. Распылять с расстояния 25-30 см. Наносить несколькими тонкими слоями. После использования перевернуть баллончик вверх дном и распылить в течение нескольких секунд.

**Информация по безопасности:**

Резервуар находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50 °С (например, засчет электроламп). Также и после использования не открывать насильно или не сжигать. Не распылять (не брызгать) на пламя или на раскаленный предмет. Держать на отдалении от источников воспламенения - Не курить. Беречь от детей. Не вдыхать аэрозоли. При проглатывании немедленно обращаться к врачу и показать данную упаковку или этикетку. Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах

Хронение: По крайней мере 10 лет, при нормальных условиях

Арт. № S700004 500 мл

Арт. № S700104 600 мл

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.